



Compacta, Confiable y Económica.

Maximice espacio y ahorre con la registradora EverServ® 500 POS de PAR, impecable y económica

El hardware de la PAR EverServ 500 POS está construido con la misma durabilidad que distingue a PAR, pero en un diseño compacto que le ofrece el desempeño y la confiabilidad que usted necesita. Su pequeño tamaño es ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. El diseño ofrece una carcasa resistente a derrames y alto impacto, construida para resistir las duras condiciones de la operación continua de un restaurant o retail. El diseño sin ventilador de la EverServ 500, la hace silenciosa, ofrece un bajo consumo de energía y minimiza el mantenimiento.

Diseño que Ahorra Espacio

El pequeño tamaño de la 500, libera espacio del mostrador. La sencilla ruta de la cablearía hacia el equipo, con conexiones tanto arriba como debajo del mostrador, mantiene el ambiente del punto de venta libre de desorden.

Durable y Confiable

The EverServ 500 está construida para operar en ambientes ásperos que conllevan trato rudo y derrames de líquidos. La 500 tiene un disco duro montado, carcasa resistente a derrames y una pantalla táctil sellada para ofrecer protección para ambientes de la vida real y una larga vida.

Bajo Costo de Inversión

Características avanzadas de ahorro de energía como un diseño sin ventilador y un modo automático de standby, reducen dramáticamente el consumo de energía. El diseño durable y confiable de la 500 extiende la vida de la registradora y reduce el costo de su adquisición.



PAR EverServ® 500

Sistema Operativo

Windows Embedded POSReady 7
Windows 7 Professional
for Embedded Systems
Windows 7 Professional

Procesador & Memoria

Procesador
Intel® Atom™ D2550 1.86 GHz
dual core (Cedar Trail Architecture)

Memoria
DDR3 2 GB

Hard Disk & LAN

2.5" SATA 320 GB¹
10/100/1000 Mbit Ethernet

LCD & Touchscreen

15" XGA
5-wire Resistive

¹GB means 1 billion bytes; actual capacity varies with preloaded material and operating environment will be less.

Características Incluidas

3 Pistas de Lectores Magnéticos (USB)
Pantalla de cara al cliente de
cristal liquido (LCD) de 2x20



Tamaño & Peso

Pantalla:

Ancho: 15.4 pulgadas (39.1 cm)

Base:

Altura: 13.4 pulgadas (40.0 cm)

Ancho: 9.5 pulgadas (24.1 cm)

Profundidad: 8.2 pulgadas (20.8 cm)

Peso: 12 lbs. (5.4 kg)



Fuente de poder

External 19V/65W power brick

Información Ambiental

Ambiente de la Registradora

Temperatura: 41 to 104° F (5 to 40° C)

Humedad Relativa: 10-90% (Non-condensing)

Ambiente de tránsito

Temperatura: -0.4 to 140° F (-18 to 60° C)

Humedad Relativa: 5-95% (Non-condensing)

Puertos and Expansiones

4 – Puertos USB V2.0

4 – Puertos COM RJ 45

2 x Standard

2 x Powered (+5v and +12v power)

1 – Puerto para cajón de dinero RJ 12

1 - RJ45 LAN 10/100/1000Mbit

1 – 2do puerto de video independiente.



Certificaciones del Producto

cUL, CCC, UL, KCC, FCC Class A, BSMI
RoHS, C-Tick, WEEE, UL S MARK, CE, SASO



Mejore la Experiencia™
de sus Clientes